

Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



ZIEGEL

CERTYFIKAT PRODUKTU

Nr rej. 057-10Ep-W2807/21-2021

Niniejszym potwierdza, że

wyrób budowlany:

cegła U, XLDF, Element pionowo drążony, kategoria I
Element murowy ceramiczny przeznaczony do murów niezabezpieczonych,
a także element murowy ceramiczny o dużej gęstości brutto w stanie
suchym w murach zabezpieczonych
znamionowe wymiary: 365 x 115 x 52 mm; Tm; Rm;
deklarowana wytrzymałość na ściskanie: $\geq 43,8 \text{ N/mm}^2$
gęstość objętościowa na sucho brutto: 1.600 kg/m^3 ; D2
gęstość objętościowa na sucho netto: $\geq 1.900 \text{ kg/m}^3$
absorpcja wody: $\leq 6\% \text{ masy}$
zawartość aktywnych rozpuszczalnych soli: S2
trwałość: F2 (DIN EN 772-22)

“Standard”

wyprodukowana przez:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
ul. Ceramiczna 2
55-300 Środa Śląska
Polska

zgodnie z wynikami zakładowej kontroli produkcji oraz notyfikowanej jednostki monitorującej

Güteschutz Ziegel e.V.
Weidehofstraße 15,
08451 Crimmitschau
Niemcy

w ramach zleconej zewnętrznej jednostce monitorowania kontroli produktu odpowiada postanowieniom reguły technicznej

EN 771-1+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych -
Część 1: Elementy murowe ceramiczne

Producent jest więc uprawniony do oznaczania produktów, które zgodnie z wynikami zakładowej kontroli produkcji spełniają wyżej wymienione wymagania, znakiem jakości produktu zgodnie ze swoim członkostwem w Güteschutz Ziegel e.V..

Crimmitschau, dnia 13.05.2022



F. Pohle
inż. dyp. Frank Pohle

Kierownik jednostki certyfikacji -



Niniejszy certyfikat traci ważność, gdy poważnej zmianie ulegną albo ww. specyfikacje techniczne /przepisy, albo sam produkt lub warunki produkcji w zakładzie, gdy produkt został ponownie przetestowany lub gdy jednostka certyfikująca unieważniła certyfikat.