


## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 340-359532.3

1.	HD – element murowy ceramiczny pełny Kategoria I, 290 mm x 90 mm x 52 mm		
2.	LDF YUKON granit – cegła klinkierowa drażniona Jukon granit		
3.	Element murowy ceramiczny przeznaczony na ściany nośne i nienośne do murów zabezpieczonych i niezabezpieczonych.		
4.	 <div style="float: right;">                 Röben Tonbaustoffe GmbH                  Werk Bannberscheid                  Kirchstr. 45                  D-56424 Bannberscheid             </div>		
5.	Nie dotyczy		
6.	System 2+		
7.	Certyfikowana instytucja Güteschutz Ziegel e.V., NB Nr. 2510 przeprowadziła pierwszą inspekcję zakładu producenta oraz zakładowego systemu kontroli produkcji i prowadzi ciągły monitoring, ocenę i opiniowanie wewnętrznej kontroli produkcji według wymogów systemu 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 2510-CPR-340.		
8.	Nie dotyczy		
9.	Deklarowane właściwości użytkowe		
	<b>Zasadnicze charakterystyki</b>		<b>Właściwości użytkowe</b>
			<b>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</b>
	Wymiary		Długość/szerokość/wysokość [mm] 290/90/52
	Odchyłki wymiarów	Średnia	kategoria Tm [mm] Długość + 8/-7 Szerokość ± 5 Wysokość ± 2
		Rozpiętość	kategoria Rm [mm] Długość 12 Szerokość 5 Wysokość 3
	Kształt i budowa		rysunek c
	Wytrzymałość na ściskanie – kierunek obciążenia: prostopadle do poziomej spoiny w murze	Średnia	N/mm <sup>2</sup> ≥ 75
	Rozszerzalność pod wpływem wilgoci		mm/m NPD
	Wytrzymałość spoiny wg EN 998-2		N/mm <sup>2</sup> Tab. Załącznik C
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych		Kategoria S2
	Reakcja na ogień		Klasa A1
	Absorpcja wody		% - wagowy ≤ 6
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej		μ 50/100
	Gęstość brutto w stanie suchym		kg/m <sup>3</sup> 1800
			Kategoria D1
	Gęstość netto w stanie suchym		kg/m <sup>3</sup> 2400
			Kategoria D1
	Współczynnik przewodzenia ciepła		W/mK NPD
	Trwałość		Kategoria F2
	Substancje niebezpieczne		załącznik ZA.3
10.	Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. Zetel, den 01.07.2013		
	<b>Ralf Borrmann</b> Dyrektor d/s Technicznych		